

ÁGUAS RESIDUAIS COM TRITURAÇÃO

Série GRINDER

Eletrobombas submersíveis com sistema de trituração, ideais para a drenagem de águas residuais domésticas com sólidos em suspensão.

Água limpa

Água suja

Submersível

Com triturador

Garantia 3 anos

1,3 kW

Potência P2

21500 l/h

Caudal máximo

13 m

Altura máxima



GRINDER-180 M

Características técnicas

Motor 2850 rpm, refrigerado por óleo dielétrico e pela água bombeada

Classe de isolamento B

Veio, camisa, pega e parafusos Aço inoxidável

Cabo elétrico 10 m, 3 x 1,5 mm²

Profundidade máx. de imersão 8 m

Inclui Interruptor de boia, racor para mangueira com curva de 90° e proteção térmica incorporada

Grau de proteção IP68

Corpo, base, tampa, impulsor e triturador Ferro fundido

Empanque mecânico (duplo) Alumina/Grafite

Temperatura máx. do líquido 35 °C

pH admissível 6 a 8

Desempenho

Caudal (l/h) por altura manométrica (m)

Modelo	Potência P2		I (A) 1~ 230 V	Cond. (μF)	Altura manométrica (m)									
	kW	HP			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GRINDER-180 M	1,3	1,8	9,4	30	21500	20800	19000	17500	15000	13000	10500	8000	5000	2000

Dimensões (mm)

Modelo	Peso (kg)	Embalagem (mm)		
		X	Y	Z
GRINDER-180 M	26,2	335	260	560

Saída de 2". Inclui racor com curva de 90° para mangueira de Ø 50 mm.

