

ÁGUAS SUJAS E COM SÓLIDOS

Série SRV

Eletrobombas submersíveis, ideais para a drenagem de águas pluviais e águas sujas e para a bombagem de águas com sólidos em suspensão.

Água limpa

Água suja

Submersível

Passagem de sólidos Ø 25 mm

Garantia 3 anos

0,75–1,5 kW

Potência P2

29 000 l/h

Caudal máximo

18 m

Altura máxima



SRV-205 M · SRV-105 M

Características técnicas

Motor 2850 rpm, refrigerado por óleo dielétrico e pela água bombeada

Classe de isolamento B

Veio, camisa, pega e parafusos Aço inoxidável

Cabo elétrico 10 m, H07RN-F

Passagem de sólidos Ø 25 mm

pH admissível 6 a 8

Grau de proteção IP68

Corpo, base, tampa e impulsor Ferro fundido

Empanque mecânico Silício/Alumina + Silício/Grafite (duplo)

Temperatura máx. do líquido 35 °C

Profundidade máx. de imersão 8 m

Inclui Interruptor de boia, racor para mangueira e proteção térmica incorporada

Desempenho

Caudal (l/h) por altura manométrica (m)

Modelo	Potência P2		I (A) 1~ 230 V	Cond. (µF)	Altura manométrica (m)											
	kW	HP			2	4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
SRV-105 M	0,75	1,0	5,6	20	22000	21000	18000	16600	15000	13200	10800	8000	5000	-	-	-
SRV-205 M	1,5	2,0	11,0	30	-	29000	26000	24800	23600	22400	21100	19800	18400	15300	11500	6000

Dimensões (mm)

Modelo	Peso (kg)	Impulsor	Bomba					Embalagem		
			DNI	A	B	C	N	X	Y	Z
SRV-105 M	19,5	Vortex	2"	170	250	435	115	300	225	495
SRV-205 M	25,5	Vortex	2"	190	275	495	121	330	270	540

Inclui racor para mangueira: rosca de 2" para mangueira de Ø 50 mm.

