

ÁGUAS PLUVIAIS E RESIDUAIS DOMÉSTICAS

Série SX-150W

Eletrobombas submersíveis, ideais para a drenagem de águas pluviais e a bombagem de águas residuais domésticas não agressivas.

Água limpa

Água suja

Submersível

Passagem de sólidos Ø 40 mm

Garantia 3 anos

1,1kW

Potência P2

22 500 l/h

Caudal máximo

11m

Altura máxima



Características técnicas

Motor 2900 rpm, refrigerado pela água bombeada

Classe de isolamento B

Impulsor Noryl

Cabo elétrico 10 m, H07RN-F com ficha Schuko

Passagem de sólidos Ø 40 mm

Inclui Interruptor de boia, racor para mangueira e proteção térmica

Grau de proteção IPX8

Veio e corpo da bomba Aço inoxidável AISI 420

Empanque mecânico Cerâmica/Grafite

Temperatura máx. do líquido 35 °C

Profundidade máx. de imersão 7 m

Desempenho

Caudal (l/h) por altura manométrica (m)

Modelo	Potência P2		Tensão 1~ 50 Hz	Cond. (µF)	I (A)	Altura manométrica (m)										
	kW	HP				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SX-150 W	1,1	1,5	230 V	16	5,8	22500	21500	20500	19000	17000	15000	13000	11500	10000	7500	4000

Dimensões (mm)

Modelo	Peso (kg)	Embalagem (mm)		
		X	Y	Z
SX-150 W	8,4	220	200	260

Saída de 2". Inclui racor de 1 1/2" para mangueira de Ø 50 mm.

